Общество с ограниченной ответственностью
Инновационно-производственная компания

П Р А Г М А

ИНН 2204068265, ОГРН 1132204008419
р/с 40702810702000002180, БИК 040173604
659300, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Эдуарда Гейдека, 1, к.109

тел. (3854) 306721(ф), 36718, 306712

Сайт: www.PragmaAB.RU; Эл. почта: Pragma2008@Mail.RU; PragmaAB@Ya.RU

Краска «Билюкс» АК-161
фасадная паропроницаемая

Всесезонная паропроницаемая на основе акрилового сополимера органоразбавляемая фасадная краска.

Область применения	Преимущества
- Для окрашивания подготовленных (оштукатуренных) кирпичных и бетонных поверхностей зданий, сооружений, находящихся в атмосферных условиях	- Водонепроницаемость; - Атмосферостойкость; - Химическая стойкость; - Паропроницаемость; - Устойчивость к плесени и возгоранию; - Устойчивость к изменениям температуры от -45 °С до +60 °С; - Возможность нанесения краски при отрицательных температурах

Технические характеристики

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	40
Условная вязкость при температуре +20±0,5 °С	30...60
Время высыхания до степени 3 при +20±2 °С, час, не более	3
Условная светостойкость, час, мкм, не менее	5
Степень перетира, мкм, не более	70
Укрывистость высушенной плёнки, г/м^2, не более	180

Подготовка основания

Поверхность очищают от пыли, грязи, отслоившейся штукатурки. Масляные и жировые загрязнения удаляют растворителем.

Метод нанесения и расход

Краска «Билюкс» АК-161 фасадная наносится по загрунтованным и не загрунтованным поверхностям кистью, валиком, пневматическим распылением. Количество слоёв 1...2. Межслойная сушка не более 3 ч.

Расход 160...180 г/м^2

Очистка инструментов

После использования «Билюкс» АК-161 всё оборудование и инструменты должны быть очищены с помощью растворителя и протёрты ветошью.

Меры предосторожности

Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнём и производить сварочные работы. Материал может вызвать раздражение кожи. Выполняйте основные требования промышленной гигиены, используйте защитные перчатки, очки, защитную одежду. После окончания работ и перед приёмом пищи переоденьтесь и вымойте руки с мылом. Для защиты кожи используйте защитные кремы. При попадании на слизистую оболочку или в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Экология

В жидкой фазе материал загрязняет воду. Поэтому остатки краски не выливать в воду или на почву, а уничтожать согласно местному законодательству.

Не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду.

Условия хранения

Срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления в плотно закрытой таре в сухом месте, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать, беречь от огня.

Упаковка

Краска «Билюкс» АК-161 фасадная поставляется в таре по желанию Заказчика.